



Motori asincroni trifase doppia polarit  serie DP
DP series two-speed three-phase induction motors
Moteurs asynchrones triphas s   double polarit  s rie DP
Polumschaltbare Drehstrom-Asynchronmotoren Serie DP

4/6 POLI 1500/1000 rpm - Volt 400/50 Hz - Unico avvolgimento PAM / PAM single winding

TIPO TYPE		Potenza Power		rpm	In 400 Volt	Rend% Efficiency	Cosφ Power Factor	Ia/In Starting Current	Ca/Cn Starting Torque	Cn Nm	J kgm ²	Peso Weight Kg
PAM	poli poles	kw	hp									
DP71A	4	0,25	0,35	1380	1,10	71,5	0,46	3,4	1,2	1,73	0,00090	6,3
	6	0,15	0,20	870	1,00	72,5	0,30	2,8	1,0	1,65	0,00090	6,3
DP71B	4	0,37	0,50	1380	1,15	63,2	0,74	3,4	1,3	2,56	0,00100	7,5
	6	0,22	0,30	880	1,02	53,4	0,59	2,7	1,1	2,39	0,00100	7,5
DP80A	4	0,50	0,50	1400	1,50	60,0	0,80	3,8	1,3	3,41	0,00200	8,7
	6	0,37	0,35	900	1,60	49,3	0,68	3,0	1,2	3,93	0,00200	8,7
DP80B	4	0,66	0,75	1410	1,80	64,0	0,83	3,8	1,3	4,47	0,00200	9,9
	6	0,48	0,60	910	1,70	57,4	0,71	3,1	1,3	5,04	0,00200	9,9
DP90S	4	0,95	1,00	1420	2,30	73,0	0,82	4,2	1,5	6,39	0,00350	12,5
	6	0,60	0,70	920	2,00	60,0	0,72	3,2	1,4	6,23	0,00350	12,5
DP90L	4	1,30	1,30	1430	3,10	74,0	0,82	4,5	1,6	8,69	0,00450	14,0
	6	0,95	0,80	930	2,90	62,0	0,76	3,5	1,5	9,76	0,00450	14,0
DP90LB	4	1,50	1,50	1435	4,24	74,0	0,69	4,5	1,6	9,99	0,00500	16,0
	6	1,10	1,00	924	3,08	67,0	0,77	3,6	1,6	11,37	0,00500	16,0
DP100A	4	1,50	1,80	1430	3,50	75,0	0,83	5,3	1,7	10,02	0,00900	19,0
	6	1,10	1,20	940	3,10	63,0	0,81	4,2	1,6	11,18	0,00900	19,0
DP100B	4	2,20	2,00	1430	5,00	77,0	0,83	5,4	1,9	14,70	0,01000	22,0
	6	1,50	1,50	940	4,20	64,0	0,81	4,4	1,5	15,25	0,01000	22,0
DP112A	4	3,00	2,50	1450	6,70	77,0	0,84	6,2	1,8	19,77	0,01500	32,0
	6	1,85	1,80	940	5,00	65,0	0,82	4,8	1,7	18,80	0,01500	32,0
DP112B	4	4,00	3,50	1440	8,70	79,0	0,84	5,5	1,6	26,54	0,01600	38,0
	6	2,20	2,50	950	5,20	74,0	0,83	4,0	1,4	22,13	0,01600	38,0
DP132S	4	4,70	5,00	1430	10,00	80,0	0,85	5,8	1,9	31,40	0,03000	44,0
	6	3,00	3,80	940	6,80	77,6	0,82	4,5	1,7	30,49	0,03000	44,0
DP132M	4	6,00	7,50	1450	12,00	83,0	0,87	6,0	2,0	39,53	0,03300	52,0
	6	3,70	5,50	950	8,00	80,0	0,84	5,0	2,0	37,21	0,03300	52,0
DP160M	4	9,00	10,00	1450	18,00	84,0	0,86	6,2	1,8	59,30	0,09000	80,0
	6	6,00	6,50	950	13,00	81,0	0,82	5,5	1,4	60,34	0,09000	80,0
DP160L	4	11,00	13,00	1430	22,00	85,0	0,85	6,5	2,0	73,49	0,11000	90,0
	6	7,50	9,00	940	16,00	82,0	0,83	5,0	1,4	76,23	0,11000	90,0
DP180M	4	15,00	15,00	1410	29,00	88,0	0,85	6,8	1,8	101,64	0,15000	115,0
	6	10,00	13,00	950	21,00	83,0	0,83	5,8	1,4	100,57	0,15000	115,0
DP180L	4	18,50	17,00	1420	34,00	90,0	0,87	7,0	1,7	124,47	0,17000	130,0
	6	13,00	15,00	940	26,00	85,0	0,85	5,8	1,4	132,13	0,17000	130,0
DP200L	4	25,00	34,00	1460	48,00	90,0	0,84	7,0	1,6	163,60	0,18000	150,0
	6	15,00	17,00	910	32,00	86,0	0,79	6,0	1,4	157,49	0,18000	150,0