



Motori asincroni con inverter a bordo autofrenanti serie TA
TA series induction self brake motors with inverter on board
Moteurs asynchrones autofreinants avec variateur de fréquence monté serie TA
Bremsmotoren mit integriertem Inverter Serie TA

2 POLI 3000 rpm - Volt 230/50* Hz - Volt 400/50 Hz

TIPO TYPE	DC				AC				DC - S				POS.DC			
	CF	Cicli/h Cycles/h	PB	Peso Weight	CF	Cicli/h Cycles/h	PB	Peso Weight	CF	Cicli/h Cycles/h	PB	Peso Weight	CF	Cicli/h Cycles/h	PB	Peso Weight
	Nm	∞	Watt	Kg	Nm	∞	VA	Kg	Nm	∞	Watt	Kg	Nm	∞	Watt	Kg
TA71B	4	5400	20	8,9	5	5400	40	8,9	4,0	5400	17	8,9	8	5400	11,5	7,7
TA71C	4	5500	20	9,9	5	5500	40	9,9	4,0	5500	17	9,9	8	5500	11,5	8,9
TA80B	8	5400	25	12,9	8	5400	70	12,9	9,0	5400	34	12,9	15	5400	16,0	11,8
TA80C	8	5100	25	13,9	8	5100	70	13,9	9,0	5100	34	13,9	15	5100	16,0	12,5
TA80D	8	4900	25	16,4	8	4900	70	16,4	9,0	4900	34	16,4	15	4900	16,0	15,0
TA90L	16	4000	30	20,4	16	4000	120	20,4	9,5	4000	34	17,4	30	4000	16,0	17,9
TA100A	32	2500	40	27,4	45	2500	160	29,4	12,0	2500	40	24,4	60	2500	21,0	24,4
TA100B	32	2400	40	32,8	45	2400	160	34,8	12,0	2400	40	29,8	60	2400	21,0	29,3
TA112B *	60	1400	50	45,8	70	1400	300	45,8	12,5	1400	40	40,8	120	1400	21,0	42,8
TA112BL *	60	1300	50	47,8	70	1300	300	47,8	12,5	1300	40	42,8	120	1300	21,0	44,8

* = solo per quantità / only by quantity / uniquement par quantité / nur nach Menge

** = motori serie TA - 2 poli - velocità max su richiesta / Range Motors TA - 2 Poles - maximum speed upon request / Moteurs série TA - 2 poles - maximum vitesse sur demande / Elektromotor serien TA - 2 Pole - Höchstgeschwindigkeit zu Abruf